

SCROLL – plakáty do rolleru

- **celkový rozměr plakátu:** šířka **900** x výška 1220 mm
- **z toho viditelný rozměr:** šířka 880 x výška 1180 mm
- **rozdíl:** rozptyl barvy

1) kampaně 14 dní (až 28 dní maximálně) - **ABRIBUSOVÝ PAPÍR** 150 g/m²

- jednostranný nebo nasílený tisk min. 4/0, nejlépe 4/3 (další povrchová úprava se nedoporučuje, max. aplikovat matný potěr)
- ke každé kampani dodat rezervní nadtisk cca 15 %

2) kampaně 28 a více dnů (maximálně 90 dnů) – backlightová fólie 160-180 g/m²

- životnost v rolovacím mechanismu je maximálně 90 dní. Při delším cyklu kampaně dodat nové plakáty
- ke každé kampani dodat rezervní nadtisk cca 15 %
- jednostranný nebo nasílený tisk min. 4/0, nejlépe 4/3
- doporučujeme použít backlightovou fólii nejlépe 160 g/m² až 180 g/m² HP Backlight Film

POZOR !!!

Je třeba dbát na maximální přesnost řezání plakátů (tzn. pohlídat pravouhlost stran). Nepřesnosti v řezání zvyšují riziko poškození plakátů při jejich převíjení.

Plakáty balit v rolích po max. 50 ks do vhodného ochranného obalu pro přepravu (papír ani fólie nejsou pro plakáty dostatečně chránícími obaly proti poškození).

PARAMETRY PRO DODANÉ TISKOVÉ PODKLADY

Média :

ftp, email, DVD, CD-ROM

Formát souborů : **nejlépe PDF**

V případě, že jsou data dodávána ve formátu, Indesig, QuarkXPress, Illustrator nebo CorelDRAW, je třeba dodat také zdrojové data (fotografie a fonty). Fotografie by měly mít rozlišení 150 – 300dpi.

Objem rastrových dat - do plochy cca 5m²: 20MB/m² (60dpi/1:1, 120dpi/1:2, 360dpi/1:6). Fonty se připojovat nemusí, je-li text převeden do křivek. Barevný prostor CMYK. Dokumenty v jakémkoli měřítku (1:6, 1:10, 1:20...)

